



FICHE TECHNIQUE TRACES DE CLOUNE

Salle – Scène

- Disposition à l'italienne (frontale)
- Dimension minimum de la scène doit être :
 - ← 4,6 mètres (15 pieds) de profondeur
+ 0,9 mètre (3 pieds) coulisse au lointain
TOTAL – 5,5 mètres (18 pieds)
 - ← 7,3 mètres (24 pieds) de largeur
+ 0,6 mètres (2 pieds) coulisse de chaque côté de la scène
TOTAL – 8,5 mètres (28 pieds)
 - ← 4,6 mètres (15 pieds) hauteur
- Entrée sur scène des coulisses :
 - ← une entrée centre lointain
 - ← une de chaque côté au lointain (jardin et cour)
 - ← une de chaque côté au centre de l'air de jeu (jardin et cour)
- Quatre points d'accrochage pour gréer deux lampes, et une horloge de carton
- Habillage de velours noir faisant la hauteur de la salle disposé comme indiqué.

Loges

- loges pour accueillir 7 comédiens confortablement
- idéalement à proximité de la scène
- minimum 2 douches
- salle de lavage (laveuse et sècheuse)

Équipements éclairage

- pupitre de commande d'éclairage adéquat pour contrôler les gradateurs
- minimum de 48 gradateurs (2,4Kw)

- tout le filage nécessaire pour installer l'éclairage
- transformateurs de voltage (120 volts AC à 240 volts AC) – *Europe*
- sélection d'adaptateurs (*standard* vers *TL3*)
- sélection de gélamines *Roscolux* adéquate (ou équivalent)
- sélection de projecteurs adéquats :
 - ← minimum 40 fresnels 1 Kw avec volets (ou équivalent)
 - ← minimum 25 découpes 1 Kw (ou équivalent)
 - ← minimum 20 PAR 64 1 Kw (ou équivalent)
-
- sélection de projecteurs à la création :
 - ← 50 fresnels Altman 500W avec volets
 - ← 18 Lekos focal variables Strand Lighting 2205 500W
 - ← 10 PAR 64 avec lampes varies (interchangeables) 1000W

Équipements son

- pupitre de mixage adéquat (minimum 6 entrées)
- 2 boîtes de son (plein registre) et tout amplification (ou équivalent)
- 1 lecteur de disque compact
- 2 microphones (Shure SM-58 ou équivalent)
- 2 pieds de microphones
- 1 module d'effets sonores (Yamaha SPX-900 ou équivalent)
- Système de communications entre la régie et les coulisses (arrière-scène)
- tout le filage nécessaire